

کاربری لبه‌دار بغل بازشو





کاربری لبه دار بغل باز شو - کامیونت ۶ تن

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۰۵۰	۲۲۰۰	۱۶۰۰
ارتفاع درب بغل (میلی‌متر)		۷۸۰	

مشخصات فریم و ساب فریم

- فریم ساخته شده از پروفیل و ساب فریم از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصالات تمامی قطعات ساب فریم و فریم به وسیله جوشکاری CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به انواع کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیواره‌های بغل و دیواره جلو، کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- ستون‌های داخلی متشکل از نبشی و پروفیل با جنس کربن استیل
- کف کاربری ساخته شده از ورق ساده با جنس کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- عایق پاشی کف اتاق جهت جلوگیری از پوسیدگی

مشخصات درب و متعلقات

- یراق آلات (قفل و لولا) فلزی
- هر لنگه درب دارای ۲ عدد قفل و ۳ عدد لولا

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، گلگیر لاستیکی
- سپر فلزی و جعبه ابزار با آرم بهمن