

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

راهنمای استفاده از

وانت مزدا کارا ۱۷۰۰

• نگارش 4: تابستان ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است

فهرست

<u>صفحة</u>	<u>عنوان</u>
3	1- نمای کلی و تجهیزات اتاق
13	2- تجهیزات آسایشی
۲۶	3- نکات قابل توجه و توصیه های فنی
۴۵	4- علائم نشان دهنده و تجهیزات الکتریکی
۶۲	5- دستورالعملهای سرویس و نگهداری
۸۹	6- مشخصات فنی خودرو
۹۵	7- سیستم ایربگ
107	8- مشخصات ترمز ABS

نمای کلی و تجهیزات اتاق

صفحه

4

6

7

9

12

عنوان

نمای داشبورد

قفلهای درب

جک و لوازم

درب موتور و باک

ترمز دستی

1-1 نمای داشبورد

1- هواکش جانبی

2- صفحه کیلومتر

3- اهرم تعویض حالتها تهویه

6- داشبورد


5- جا سیگاری

4- دریچه وسط تهویه و تهویه کمکی

7- منبع تغذیه

8- دریچه های کناری تهویه





باز کردن قفل فرمان

سوئیچ اصلی

کلید را در وضعیت **I** قرار دهید. در صورت نیاز فرمان را قدر به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

استارت زدن:
با گردش کلید به سمت وضعیت **III**، استارت شروع به گردش می کند به محض روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در وضعیت **II** قرار گیرد.

در نقطه **O**، فرمان و سوئیچ بسته است.
در نقطه **I**، از لوازم برقی خودرو می توان استفاده کرد.

ضمنا در این نقطه قفل فرمان باز است.
در نقطه **II**، لوازم برقی موتور بکار می افتد، لامپ عیب یاب روشن می شود در غیر این صورت واحد کنترل الکتریکی ایراد دارد.

توجه داشته باشید که کلی در وضعیت **O** داخل یا خارج می گردد.

1-3) قفلهای درب

از بیرون:

- با استفاده از کلید می توان درب ها را قفل و یا باز نمود.
- برای باز کردن درب، دستگیره بیرون را به طرف خارج بکشید.
- برای قفل کردن بدون استفاده از کلید، دکمه قفل را فشار داده ، دستگیره را بالا نگه داشته و درب را ببندید.



از داخل:

- برای قفل کردن، دکمه قفل را به طرف پایین فشار دهید.
- برای باز کردن ، دستگیره داخلی را به عقب بکشید.

درب عقب:

- برای باز کردن درب عقب، دستگیره آن را به طرف بیرون بکشید. اهرم، آن را بطور کامل باز نگاه می دارد.

- در هنگام بستن درب عقب مواطبه باشید که دستگیره آن در جای خود قفل شود.




4-1) جک و لوازم

جک ، آچار و لوازم دیگر در پشت صندلی است.

1- جک


2- دسته جک



(5-1) درب موتور و باک

- 1- برای باز کردن درب موتور، اهرم گیره آن را بکشید.
- 2- اهرم ضامن قفل درب موتور که در زیر اتاقک فرار دارد را به طرف بالا بکشید و سپس درب موتور را بلند کنید.

خودش قفل شده برای نگاهدارنده درب موتور حتماً از میله نگاهدارنده درب موتور مطابق شکل استفاده نمایید. قبل از بستن درب موتور میله نگاهدارنده را به محل گیره نصب کنید. این عمل موجب جلوگیری از سر و صدای شود. درب موتور را پایین آورده و مطمئن شوید که بسته است.





هشدار: برای جلوگیری از هر گونه حادثه ای، لازم است که قبل از بازرسی محفظه موتور، موتور را خاموش کرده باشد.
در صورتی که شرایط به گونه ای است که باید همزمان با گردش موتور، محفظه موتور را بازرسی کنید. سعی کنید حتی الامکان وسایلی از قبیل شال گردن شما در مجاورت پروانه رادیاتور یا موتور قرار نگیرد. هنگام بازرسی موتور، ساعت، حلقه، انگشت و دستبند خود را از دست خارج نمایید.



درب باک بنزین:

برای باز کردن درب باک، سوئیچ را داخل شیار آن کرده و مطابق شکل در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. برای باز کردن درب لوله باک بنزین، درب را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. به منظور بستن درب باک، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده تا صدای سفت شدن آن را بشنوید.



هشدار: این امکان وجود دارد که بنزین و سوخت تحت فشار قرار گرفته باشد. بنابر این سعی کنید درب باک را همواره با دقت به آرامی باز کنید. در مواردی که از درب باک صدای فش فش شنیده می شود و یا از آن بنزین خارج می شود، تا زمانی که این حالت متوقف نشده

از باز کردن درب باک خود داری کنید. وقت داشته باشید که بخار بنزین بسیار خطرناک بوده ، بنابراین زمانی که قصد سوخت گیری دارید حتماً موتور را خاموش کرده و از نزدیک کردن شعله آتش و یا سیگار به گلویی باک خود داری کنید.

- اگر نیاز به تعویض درب باک بنزین باشد ، فقط از همان نوع درب باک استفاده شود.




ترمز دستی:

برای کشیدن ترمز دستی، اهرم آنرا مطابق شکل بطرف خود بکشید. برای آزاد کردن آن را بکشید و بچرخانید ، سپس آن را به درون فرو کنید. در صورت احتیاج به تنظیم به تعمیرگاه مراجعه کنید.

توجه: - اگر به هنگام رانندگی در ترمز پایی اشکال بوجود آید اضطراراً می توانید اتومبیل را با ترمز دستی متوقف کنید.
هر چند ممکن است فاصله طولانی تر از حد طبیعی شود.

- غفلت در آزاد کردن ترمز دستی موجب هدر رفتن بنزین و ساییدگی ترمز می شود
- هنگامی که در خودرو نیستید آن را روشن نگذارید. ترمز دستی را بکشید ، موتور را خاموش کنید و درب ها را قفل کنید.



تجهیزات آسایشی

صفحه

14

16

22

23

24

25

عنوان

(1-2) صندلی

(2-2) کمربند ایمنی

(3-2) آینه ها


(4-2) منبع تغذیه - جا لیوانی

(5-2) چراغ داخل اتاق

(6-2) دریچه های هوکش

1-2) صندلی

برای حرکت دادن صندلی بطرف جلو یا عقب، اهرم ریلی را به طرف چپ حرکت داده و آنرا نگه دارید، سپس صندلی را در وضعیت دلخواه قرار داده و اهرم را رها کنید. برای تنظیم پشتی صندلی در وانتهای دو کابین، اهرم تیلت را که در سمت چپ صندلی قرار دارد، بطرف بالا بکشید.



احتیاط: هیچگاه ضمن حرکت صندلی را تنظیم نکنید، زیرا ممکن است خودرو از کنترلتان خارج شده و به خودتان آسیب برسانید.

برای خواباندن پشتی صندلی به طرف جلو و دسترسی به جک و لوازم ، در وانتهای تک کابین، اهرمی را که در سمت چپ صندلی قرار دارد، به طرف بالا بکشید. در وانتهای دو کابین ، بند پارچه ای ضامن قفل پشتی که در بالای پشتی صندلی قرار دارد را کشیده و سپس پشتی صندلی را به طرف جلو بخوابانید.

تذکر: هنگامی که پشتی صندلی را به طرف جلو می خوابانید، هر دو در باید باز باشد تا به دستگیره خسارتری وارد نشود.



2-2) کمربند ایمنی

1- مدل (الف):

با استفاده از کمربند ایمنی ، سلامت خود و سرنشیان خودرو را تضمین نمایید. این کمربندهای ایمنی مجهز به قرقره فرداری است که پس از آزاد شدن کمربند آن را در کوتاه ترین طول ممکن نگه می دارد. این ویژگی باعث می شود که در حالتی که از کمربند استفاده نمی شود به دست و پای سرنشیان گیر نکند. قرقره فنردار دارای مکانیزم قفل اتوماتیک است که حساس به تغییر موقعیت قرقره از نظر زاویه و حرکت ناگهانی قرقره می باشد تا در برخوردها و ترمزهای شدید (ایست ناگهانی خودرو) قفل شده و ازدیاد طول کمربند جلوگیری کند.

یاد آوری:

- اگر وسیله نقلیه با شبیب بیش از 25 درجه متمايل شود و یا کمربند بسرعت کشیده شود، دستگاه جمع کننده بطور اتوماتیک قفل می شود.
- قبل از بستن کمربند ، همیشه صندلی را در وضعیت دلخواه قرار دهید.

توجه : سیستم کمربند ایمنی پس از بروز حادثه و بوجود آمدن فشار ناگهانی باید تعویض شود.

برای بستن کمربند:

- 1- انتهای سگک و زبانه را بگیرید.
- 2- قسمت های انتهایی کمربند را به آهستگی بیرون بکشید.
- 3- اگر تسمه کمربند به آن اندازه نیست که موجب جا افتادن زبانه شود، آنرا از زیر زبانه بیرون بکشید تا طول مورد نظر بدست آید.
- 4- زبانه را در سگک فرو کنید، با شنیدن صدایی کمربند قفل می شود.
توجه: هرگز کمربند را دور شانه و گردن خود نپیچید. این عمل ممکن است موجب ضعیف شدن سیستم آن شود.
حتی الامکان تسمه کمربند را پایین سینه قرار دهید تا در هنگام حادثه از زیر آن سر نخورید. دستگاه جمع کننده طوری طراحی شده که کمربند را بطور اتوماتیک جمع و فشار وارد به کمربند را تحمل می کند.
برای باز کردن کمربند دکمه روی سگک را فشار دهید.

2- مدل (ب): در خودروهای دوکابین (کمربند عقب)

در این نوع طول کمربند بطور دستی تنظیم شده و این طول ثابت می‌ماند. با کشیدن تسمه کمربند از زیر زبانه، اندازه مناسب بدست می‌آید.

حتی الامکان کمربند را در پایین سینه ببندید. در صورت لزوم اندازه آنرا تغییر دهید. برای تنظیم طول آن می‌توانید هر طرف را با زاویه مناسب نسبت به جعبه کمربند بکشید.

برای باز کردن کمربند، دکمه روی سگک را فشار دهید.



جمع کردن کمربند:

هنگامی که از کمربند استفاده نمی‌کنید، کمربند و زبانه را به قلاب جعبه کمربند آویزان کنید.

استفاده صحیح از کمربند و دقت و نگهداری:

- به منظور حد اکثر استفاده از کارآیی سیستم کمربند ، لطفاً از این دستورات پیروی کنید.
- در تمام موارد، حتی سفرهای کوتاه از کمربند ایمنی استفاده کنید.
 - هرگز از یک کمربند در یک زمان برای بیش از یک سرنشین استفاده نکنید.
 - استفاده از کمربند برای سرنشینان زیر 6 سال (کمتر از 25 کیلوگرم)، توصیه نمی شود زیرا این عمل موجب افزایش احتمال آسیب دیدن گردن سرنشین در هنگام حادثه می شود.
 - از کمربند های بهم پیچیده استفاده نکنید.
 - اشیاء تیز و برنده را از کمربند و سایر قسمت های آن دور نگه دارید.
 - کمربند ، سگکها ، قلاهها و سایر قسمتهای کمربند را هر چند وقت یک بار بمنظور بررسی پوسیدگی ، خرابی یا پارگی بازرسی کنید. قطعات آسیب دیده را بلا فاصله عوض کنید.

کمر بندهای ایمنی



ایمنی کودکان

گروه بهمن کلیه موارد ایمنی را در هنگام ساخت رعایت کرده است، لکن زمانی که با کودکان مسافرت می کنید نگهداری از آنها مستلزم مراقبت های خاصی است. به منظور جلو گیری از وقوع حوادث احتمالی نکات زیر را بخاطر بسپارید:


- 1- قبل از بستن درب خودرو، مطمئن شوید که انگشت کسی لای درب نماند.
- 2- اطفال خود را در داخل خودرویی که شیشه های آن بالا است و زیر آفتاب پارک شده رها نکنید.



- 3- کودکان تا سن 10 سال را تنها در خودرو رها نکنید.
 - 4- هرگز به کودکان اجازه ندهید که بین صندلی بنشینند.
 - 5- قبل از باز کردن درب مطمئن شوید که این عمل از لحاظ ایمنی بلامانع است
-
- برای تمیز کردن تسممه کمریند ، آنرا با آب و صابون رقیق و یا مواد پاک کننده بشویید. موادی مانند تتراکلرید کربن را برای شستن کمریند بکار نبرید. از سفید کردن و یا رنگ کردن مجدد کمریند خود داری کنید.
 - استفاده کننده از وسیله نقلیه نباید هیچ تغییری در کمریند بدهد و یا چیزی به آن اضافه کند.


3-2 آینه های جانبی با کنترل داخلی

این نوع آینه برای سرنشین این امکان را فراهم می سازد که آینه های جانبی را از داخل کابین بوسیله اهرم تعییه شده تنظیم نماید.



4-2) منبع تغذیه: صرفاً جهت استفاده از وسایل الکتریکی استاندارد با توان حداقل 60 وات مجاز می‌باشد.

(استفاده از سری فندک ممنوع می‌باشد)



جالیوانی

منبع تغذیه


5-2 چراغ داخل اتاق

کلید چراغ سقف دارای سه حالت به شرح زیر می باشد:

1- حالت خاموش OFF


2- حالت وسط DOOR در این حالت هنگام باز بودن دربها چراغ سقفی روشن میشود .

3- حالت روشن مداوم ON : در این حالت چراغ بصورت مداوم روشن میشود.



6-2) دریچه های هواکش

دربیچه های کناری هوایش همانطوری که در شکل نشان داده شده است باز و بسته می شوند. اگر اهرم را به طرف بالا حرکت دهید دریچه باز و اگر بطرف پایین بیاوردی دریچه بسته می شود. جریان هوای را می توان با باز و بسته کردن هر یک از این دریچه ها کنترل نمود. مقداری هوایی که از طریق این دریچه ها وارد اتومبیل می شود بستگی به سرعت اتومبیل دارد.



نکات قابل توجه و توصیه های فنی

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
27	1-3) بازدید های ضروری و روان شدن (آب بندی) موتور و جعبه دنده
29	2-3) گرمای بیش از حد موتور
30	3-3) برچسبهای موجود در خودرو
30	4-3) سوئیچ موتور - قفل فرمان
32	5-3) صرفه جویی در مصرف سوخت
35	6-3) یدک کشی
37	7-3) دستورالعمل جک زدن و تعویض چرخ
42	8-3) نحوه مراقبت از لاستیکها

۱-۳) بازدید های ضروری

لازم است که سطح مایعات، روغن موتور، مایع خنک کننده موتور، روغن ترمز و مایع مخزن شیشه شوی را با در نظر گرفتن نوع محلول آنها ، بطور روزانه ، هفتگی و یا هنگام سوخت گیری مجدد بازرسی نمایید.

روان شدن (آب بندی) موتور و جعبه دندنه

روان شدن تدریجی یک موتور نو و دستگاه انتقال حرکت (جعبه دندنه و دیفرانسیل) در خودرو اهمیت زیادی دارد که کاملاً باید تحت مراقبت راننده قرار گیرد چرا که در این صورت می توان مطمئن بود که اجزا مختلف خودرو در یک مدت طولانی و با حداقل هزینه بیشترین بازه را خواهد داشت. عمل روان شدن قسمتها نه تنها در مورد موتور و دستگاه دندنه ها مورد نظر است بلکه در اجزا دیگر شاسی از قبیل بلبرینگ های چرخها و قسمتهای متحرک دیگر یک خودرو دارای اهمیت خاصی می باشد.

این عمل باید با مراقبت کامل و به تدریج طی 3000 کیلومتر اول رانندگی انجام پذیرد.باید در نظر داشت که در مدت روان شدن نباید به موتور فشار اضافی وارد شود. مثلاً در حرکت سرپالائی ، در دندنه چهار با سرعت کم ، در چنین مواردی باید از دندنه های کم سرعت (سنگین تر) استفاده شود.مدارا کردن با خودروی نو در دوران روان شدن (آب بندی) چه در ضمن حرکت و چه در حالت کار کردن در جا اهمیت بسزائی دارد.

توصیه های فنی جهت کارکرد اقتصادی خودرو:

- راه اندازی سیستم کولر باعث افت توان خروجی موتور می گردد.
- در جاده های ناهموار از سرعت خود بکاهید.
- فشار باد لاستیکها را با میزان فشار سفارش شده تنظیم کنید.
- از توقفهای ناگهانی خودداری کنید.
- هنگام رانندگی پاهای خود را در حالت استراحت ، بر روی پدالهای ترمز و کلаж نگذارید، زیرا باعث ساییده شدن بی جهت لنت ترمز و یا صفحه کلاج می گردد.
- صحیح نبودن میزان فرمان باعث بر هم خوردن زاویه چرخها شده ، در نتیجه لاستیکها سریعتر ساییده می گردد.
- ! احتیاط: هنگام حرکت در سرازیریها ، هرگز موتور را خاموش نکنید ، زیرا با خاموش بودن موتور ، بوستر ترمز عمل نخواهد کرد.
در عوض با استفاده از دنده سنگین (معکوس) از اثر ترمزی موتور استفاده نمایید.
- توصیه می گردد که هنگام استفاده از لاستیک های یخ شکن ، حتماً چهار چرخ خودرو را به این نوع لاستیکها مجهز نمایید، در غیر این صورت چرخهای جلو را به لاستیکهای یخ شکن مجهز نمایید.
- با دقیق رانندگی کنید و از دور زدن های ناگهانی و سریع خود داری نمایید.

- از رانندگی در مناطق پر آب و سیلاب بطوری که آب از قسمت زیرین رینگ چرخها بالاتر باشد ، خود داری نمایید ، زیرا شرایط فوق باعث خیس شدن لنت ترمز گشته و ترمزا خوب عمل نمی کنند. همچنین احتمال دارد آسیب جدی به موتور خودرو وارد گردد.

2-3) گرمای بیش از حد موتور

- چنانچه نشاندهنده درجه حرارت موتور حاکی از گرمای بیش از حد موتور باشد و احساس می کنید که قدرت موتور کم شده و یا صدای کوبش و یا تقدیم موتور شنیده می شود به روش زیر عمل نمایید.

- 1- خودرو را متوقف نموده و کولر را خاموش کنید.
- 2- پس از سرد شدن موتور ، مخزن آب را بازید نموده و در صورت پایین بودن سطح آب شیلنگهای رادیاتور، اتصالات آن و رادیاتور را بازدید کنید تا اطمینان یابید که هیچگونه نشتی ندارند.
- 3- در صورت وجود هر گونه اشکال ، تا زمان رفع اشکال ، موتور را روشن کنید ، اگر موتور بطور مکرر داغ می کند، سیستم خنک کننده نیاز به بازدید دارد.

3-3) برچسبها و شناسنامه وسیله نقلیه

شماره شاسی: شماره شاسی در قسمت جلو قاب سمت چپ حک شده است.

شماره موتور: شماره موتور در قسمت سمت راست جلو پوسته موتور زیر شمع شماره 1 حک شده است.

جدول فشار باد لاستیکها: جدول فشار باد لاستیکها روی ستون پشت سر راننده چسبانده شده است.

4-3) سوئیچ موتور و قفل فرمان:

مطابق شکل صفحه بعد، علائم روی سوئیچ به شرح زیر می باشند:

LOCK: حالت قفل فرمان

ACC: استفاده از بعضی تجهیزات مثل رادیو ، و ساعت

ON: در این وضعیت کلیه علائم روشن بوده و صحت کار آنها را می توان کنترل کرد.

**START
PUSH**

: حالت استارت موتور پس از روشن شدن موتور ، سوئیچ را رها کنید.
: پس از خاموش کردن موتور، سوئیچ را فشار داده و سپس خارج نمایید.



! تذکر:

- در هنگامی که اتومبیل در حال حرکت است ، سوئیچ را در وضعیت (ACC) یا (LOCK) قرار ندهید.
- قفل فرمان وسیله‌ای بجای ترمز دستی نمی باشد ، همیشه هنگامی که اتومبیل را ترک می کنید ، خودرو را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشید.

5-3 صرفه جویی در مصرف سوخت

صرف سوخت

صرف سوخت فقط بستگی به طراحی خودرو ندارد بلکه به روش رانندگی و نگهداری خودرو نیز بستگی دارد. در صورت رعایت نکات زیر مصرف سوخت را می توانید به حد قابل ملاحظه ای کاهش دهید.

الف- نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو در فواصل توصیه شده و تعویض بموضع مواد مصرفی (روغن و ...) و نیز کنترل مرتب قطعاتی که در مصرف سوخت تاثیر دارند.

- تنظیم موتور طبق توصیه های سازنده خودرو.
- تعویض قطعه فیلتر هوا در فواصل زمانی معین شده در بخش سرویس و نگهداری.
- رعایت فشار باد لاستیکها (با کم بودن باد لاستیکها سطح اصطکاک آن با جاده افزایش یافته ، باعث ازدیاد مصرف سوخت می گردد)
- استفاده از لاستیکهای توصیه شده استاندارد.

ب- نحوه رانندگی

- با پیش بینی سرعت ترافیک ، از ترمزهای ناگهانی خودداری کنید.
- دنده را به آرامی عوض کنید و این تعویض را هنگام رسیدن به سرعت متعادل موتور صورت دهید (سرعت خودرو نباید از ۲/۳ سرعت مجاز موتور تجاوز کند).
- با سرعت زیاد رانندگی نکنید. بهترین مصرف سوخت را در دنده چهار با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت کسب خواهید کرد.
با افزایش سرعت ، مصرف سوخت نیز افزایش می یابد.
- پس از بالا آمدن دمای آب از حد نرمال، به آرامی حرکت کنید و از دادن گاز اضافه بپرهیزید.
- موتور را در چند کیلومتر اول، با رانندگی در سرعت متعادل، به تدریج گرم کنید.
- رانندگی به صورت مسابقه ای مصرف سوخت را بالا می برد بهتر است به آرامی رانندگی کنید.
- در دنده سنگین (یک و دو)، از سرعت گرفتن زیاد اجتناب ورزید.
- از بالاترین دنده ممکن ، بدون فشار آوردن به موتور استفاده کنید.
- با حفظ فاصله مناسب از خودروی جلویی ، استفاده از ترمز را به حداقل ممکن برسانید.
- با پیش بینی تغییرات ترافیک، می توان با رها کردن گاز و بدون استفاده از ترمز، سرعت خودرو را با ترافیک هماهنگ نمود.

- تجهیزات الکتریکی را زمانی که واقعاً به آنها نیازی نیست خاموش کنید.
 - ترجیحاً به جای پایین کشیدن شیشه ها از دریچه های تهویه استفاده کنید.
 - با برنامه ریزی مسافرت کنید.
- حتی الامکان در سفرهای کوتاه از خودرو استفاده نکنید . رانندگی در شهر بیشترین مصرف سوخت را دارد. در مسافرت از جاده های کمربندی استفاده کنید و از ورود به شهر ها و در نتیجه برخورد با ترافیک خودداری کنید.

6-3) یدک کشی

به منظور جلوگیری از آسیب طی مدت یدک کشی، لازم است از وسیله مناسبی برای یدک کش کردن استفاده شود و همچنین قوانین مقررات مربوط به وسائل نقلیه یدک کش رعایت شود. هنگام یدک کشی طناب را مطابق شکل به اهرم پایین بیندید. اگر عمل یدک کشی بصورت نادرست انجام شود، موجب خسارت به اتومبیل می شود.

اگر هنگام انتقال به فرمان و محور عقب صدمه ای وارد نشده باشد، می توان اتومبیل را روی چهار چرخ یدک کش کرد و الا باید آنرا روی چرخهای عقب بکسل کرد.

دقت: در هنگام یدک کشی ، دنده را در وضعیت خلاص و سوئیچ استارترت را در حالت **ACC** قرار داده و ترمز دستی را آزاد کنید.

بخاطر داشته باشید که دستگاه ترمز کمکی پایی در هنگام خاموش بودن موتور در اختیار نیست.




محل حمل با خودروبر

7-3) دستور العمل جک زدن و تعویض چرخ

اخطار:

- برای کاهش خطراتی که می تواند صدمه جدی به شما بزند از دستورالعمل جک زدن پیروی کنید. دقت کنید که محل مناسبی را برای استفاده از جک در جلو و عقب اتومبیل انتخاب کرده باشید. به هر حال هرگز جک را در زیر سپرها و یا قطعات دیگر قرار ندهید.
- فقط در هنگام تعویض چرخ از جک استفاده کنید. حد اکثر بار مجاز برای جک 1000 کیلوگرم می باشد.(این مقدار را افزایش ندهید)
- هرگز به هنگام استفاده از جک در زیر اتومبیل نروید.
- هنگامی که اتومبیل روی جک قرار دارد آنرا روشن نکنید.
- هرگز تعمیرات اتومبیل را در محل عبور اتومبیلهای دیگر در جاده ها و خیابانها انجام ندهید. همیشه قبل از تعویض چرخ اتومبیل از مسیر حرکت در جاده خارج و به قسمت شانه جاده هدایت کنید. اگر نتوانستید سطح صاف و مقاومی در کنار جاده پیدا کنید برای حمل اتومبیلتان بوسیله کامیون اقدام کنید.



مقدمات:

اتومبیل را در جای مسطحی پارک و ترمز دستی را تا آخر بکشید.
اتومبیل را در دنده عقب بگذارد.
چراغ چشمک زن (فلاشر) را روشن کنید.

روشها:

- 1- جک ، دسته جک و آچار چرخ را از پشت صندلی بیرون بیاورید.
- 2- عقب و جلو چرخ مقابل جک را بیندید.
- 3- لاستیک زپاس را با رعایت مراحل زیر بیرون آورید:
 - (الف) دسته جک را از سوراخ بالای سپر عقب داخل نموده، آنرا در شکاف گیره زپاس بند فرو کنید.
 - (ب) دسته جک را تا جایی که امکان دارد بداخل حفره زپاس بند فشار دهید.
 - (ج) دسته جک را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ضامن آزاد گردد.
 - (د) به منظور پایین آوردن لاستیک زپاس، دسته جک را بطور ثابت و محکم در دست گرفته و به آرامی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
 - (ه) پیچ صفحه نگه دارنده (لاستیک زپاس) را با آچار باز کرده و صفحه را درآورید.

- ۴- قالپاق را اگر سوار باشد بوسیله آچار چرخ از چرخ جدا کنید.
- ۱- پیچهای چرخ را یکی بعد از دیگری رو بروی هم شل کنید اما تازمانیکه لاستیک از زمین فاصله نگرفته پیچها را از جا در نیاورید.
- ۲- پیچ جک را 4 دور در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و جک را نیز در زیر سگدست جلو و یا فنر عقب مربوط به چرخی که در حال تعویض آن هستید قرار دهید.
- ۳- دسته جک را در درون جک قرار داده و آنرا آنقدر در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا چرخ از زمین بلند شود.
- ۴- پیچهای چرخ را در جهت عکس عقربه های ساعت باز کنید و سپس چرخ را در آورید.
- ۵- لاستیک زاپاس را سوار کرده و پیچها را در جهت حرکت عقربه های ساعت ببندید.
- ۶- دسته جک را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا اتومبیل روی زمین قرار گیرد.
- ۷- ابزار و لوازم را در جای خود قرار دهید و لاستیک پنچر را در اسرع وقت پنچر گیری کنید.

اگر از سفت بودن پیچهای چرخ مطمئن نیستید، می توانید در اولین تعمیرگاه آنها را کنترل کنید.

گشتاور لازم برای سفت کردن پیچها:

چرخ استاندارد 10 الی 11 کیلوگرم متر

چرخ استبل 12 الی 13 کیلوگرم متر

توجه:

به منظور جلوگیری از سرو صدای جک و آچارها در هنگام حرکت اتومبیل ، آنها را به نحو درست در جای خود قرار دهید.

احتیاط:

پس از سوار کردن لاستیک زاپاس در اولین فرصت فشار باد آنرا کنترل کنید.

3-8) نحوه مراقبت از لاستیک ها:

برای اینکه حد اکثر استفاده از لاستیکها به عمل آید و اینمی سرنشینان خودرو نیز حفظ شود، همچنین به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت، لازم است که فشار باد لاستیکها در حد استاندارد نگه داشته شود. به علاوه توزیع وزن بار موجود در خودرو و سرنشینان باید در حد مقدار توصیه شده انجام گرفته و از آن تجاوز ننماید.

فشار باد لاستیکها: فشار باد لاستیکها (شامل لاستیک زپاس نیز می باشد) باید بطور ماهانه و در حالی که لاستیکها سرد می باشند انجام گیرد.

توجه داشته باشید که معمولاً لاستیکهای گرم دارای فشار بیشتر از فشار استاندارد می باشند. فشار کمتر از حد معمول باعث ساییدگی و فرسودگی لاستیکها، عدم کار کرد دقیق آنها و افزایش مصرف بنزین می گردد. لذا لازم است که میزان فشار لاستیکها بر طبق جدول فشار باد لاستیک تنظیم گردد.


 توجه: فشار پایین باد در لاستیکها، باعث می شود تا لبه برآمده کنار رینگ، فاقد آب بندی لازم باشد و فشار بیش از حد باعث کج شدن رینگ و جدا شدن لاستیک از رینگ می گردد. در صورتی که فشار باد لاستیکها بیش از حد معمول باشد، امکان راندن خودرو براحتی میسر نبوده، به علاوه وسط شیارهای لاستیک به سرعت ساییده شده، خطرات ناشی از وقوع تصادفات را در اثر انحرافات فرمان بدنبال خواهد داشت.

جابجایی چرخها:


بمنظور یکسان شدن ساییدگی تایرها، توصیه می شود که تایرها در هر 10000 کیلومتر (و در صورتی که ساییدگی بیشتری به چشم بخورد، در فواصل کمتر) مطابق شکل عوض شوند و در همان زمان از نظر بالانس کنترل شوند. در هنگام تعویض چرخها، میزان فشار باد لاستیکها باید بر حسب جدول توصیه شده برای لاستیکهای سرد تنظیم شود.

! **توجه:** توصیه می شود به هنگام تعویض چرخها، لنتهای ترمز بازدید شوند.

تعویض با یکدیگر



تعویض تایرها با زاپاس



سوار کردن تایر جدید:

در هنگام تعویض تایر از تایری استفاده کنید که از نظر اندازه و نوع برابر تایری باشد که مزدا توصیه نموده است. استفاده از تایرهای دیگر ، با اندازه های متفاوت ممکن است دارای اثر قابل ملاحظه ای در رانندگی ، دست فرمان و سرعت اتومبیل داشته باشد.

توجه:

از لاستیکهای گلهای مختلف در یک اتومبیل استفاده نکنید.

لاستیکهای جدید باید بصورت جفت در یک محور مورد استفاده واقع شوند.(عقب یا جلو)

لاستیکهای رادیال را با انواع دیگر لاستیک در یک اتومبیل استفاده نکنید.

فرسودگی تایر:


هنگامی که عمق ساییدگی لاستیک به $1/6$ میلیمتر بر سر نخهای داخلی تایر نمایان می شود. این سیمها بصورت نوار محکمی در اطراف نخ لاستیکها ظاهر می گردند. هنگامی که این سیمها نمایان می شوند، باید لاستیکها را عوض کرد.

تعویض چرخها: هنگامی که چرخی را به هر دلیل عوض می کنید، مطمئن شوید که چرخ جدید از نظر قطر، عرض و غیره برابر با چرخ قبلی باشد.

علامن نشان دهنده و تجهیزات الکتریکی

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
46	(1) صفحه کیلومتر شمار
47	(2-4) نشان دهنده ها و علامت اخطار
54	(3-4) اهرم چراغ راهنمایی-برف پاک کن
57	(4-4) شیشه شوی
58	(5-4) سیستم گرم کن (بخاری)
60	(6-4) سیستم تهویه و کولر

1-4) صفحه کیلومتر شمار



چراغهای اخباری	چراغهای نشاندهنده
13-چراغ دینام	1-کیلومتر شمار
14-چراغ هشدار روغن	2-مسافت سنج
15-چراغ هشدار ترمز دستی و هشدار سطح روغن ترمز	3-دکمه تنظیم مسافت سنج
16-چراغ چشمک زن خطر(فلاشر)	4-عقربه دور موتور
17-چراغ هشدار دهنده رایانه	5-درجه آب
18-چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی	6-درجه بنزین
19-چراغ ایموبلایزر	7-چراغ راهنمای چشمک زن
20-چراغ ایربگ	8-چراغ نشاندهنده نور بالا
21-چراغ هشدار دهنده باز بودن درب	9-چراغ نشاندهنده مه شکن
22-چراغ هشدار دهنده سیستم ABS	10-چراغ نشاندهنده نور پایین
	11-چراغ ایربگ سرنشین
	12-چراغ نشاندهنده CNG

4-2) نشاندهنده ها و علائم اخطار

1-کیلومتر شمار: نشاندهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت می باشد

2-مسافت سنج: مقدار مسافتی را که خودرو در طول یک مسیر طی می کند، مشخص می نماید.

3-دکمه تنظیم مسافت سنج: با فشار دادن این دکمه ، در هر زمان ، کلیه رقمهای مسافت سنج روی عدد صفر قرار می گیرد.

4- عقریه دور موتور: نشاندهنده مقدار دوران موتور در هر دقیقه می باشد.

5- چراغ راهنمای چراغ خطر و چراغ چشمک زن: اگر چراغ پانل چراغ راهنمای روشن نشود و یا مداوماً روشن بماند، نشاندهنده خرابی چراغهای راهنمای است و هر چه زودتر باید آن را تعمیر کرد. هنگامی که کلید چراغ چشمک زن را روشن می کنید، هر دو همزمان با هم روشن و خاموش می شوند.



6- درجه آب: این عقریه نشاندهنده درجه حرارت آب رادیاتور می باشد. اگر عقریه از درجه نرمال بگذرد، نشاندهنده این است که موتور داغ کرده است و چراغ هشدار روشن می شود. اگر چنین اتفاق بیفتد از روش زیر پیروی کنید:

1- اتومبیل را با احتیاط از جاده بیرون برده و متوقف کنید.

2- درب موتور اتومبیل را باز کرده و درجه اول تسمه پروانه را کنترل کرده و بگذارید درجا کار کند تا موتور تدریج‌آخوند شود.

3- اگر درجه حرارت کاهش نیافتد موتور را خاموش کنید تا پس از مدتی موتور خونک شود.

4- هنگامی که موتور خونک شد آب رادیاتور را کنترل کنید. اگر مقدار آب رادیاتور کم باشد، مخلوطی از آب و مایع ضد یخ

5- (اتیلن گلیکول) (برای محافظت از قسمتهای آلومینیومی موتور) به میزان مساوی داخل رادیاتور ببریزید.

6- برای تسريع در خونک کردن، هنگامی که موتور کار می کند، می توانید مقداری آب به رادیاتور بپاشید.



توجه: هنگامی که موتور و رادیاتور داغ است ، درب رادیاتور را باز نکنید.
آب جوش رادیاتور و یا بخار آب در اثر فشار خارج شده و ممکن است صدمات شدیدی را موجب گردد.



7- درجه بنزین: درجه بنزین نشان دهنده مقدار بنزین داخل باک می باشد.



8- چراغ نشاندهنده نور بالا: این چراغ به هنگام روشن بودن چراغهای اصلی جلو، در موقعیت نور بالا روشن می گردد.


9- چراغ نشاندهنده مه شکن: در هنگام استفاده از چراغ های مه شکن ، این چراغ روشن می گردد.

10- چراغ نشاندهنده نور پایین: در صورت استفاده از نور پایین این چراغ روشن می گردد.

11- چراغ GNC: در صورت استفاده از سیستم گازسوز این چراغ روشن می گردد.

12- چراغ ایربگ سرنشین: در هنگام غیر فعال سازی ایربگ سرنشین توسط سوئیچ مخصوص ، این چراغ روشن و در صورت فعال سازی ایربگ سرنشین این چراغ خاموش می گردد.

سوئیچ فعال یا غیر فعال سازی ایربگ سرنشین: این سوئیچ در سمت چپ فرمان واقع شده است و از طریق آن می‌توان وضعیت ایربگ سمت سرنشین را در حالت فعال (ON) یا غیر فعال (OFF) قرار داد.



سوئیچ فعال یا غیر فعال سازی ایربگ سرنشین

چراغهای اخباری:

(13) چراغ دینام: روشن شدن دینام به این معنی است که با تری خالی می‌شود. هنگامی که استارت می‌زنیم این چراغ روشن می‌شود و پس از روشن شدن موتور باید خاموش شود. اگر چراغ دینام در هنگام رانندگی روشن باشد:

- 1- اتومبیل را از جاده خارج و متوقف کنید.
- 2- تسمه پروانه را از نظر پارگی یا شل بودن کنترل کنید.
- 3- اگر تسمه پروانه در وضعیت مناسب قرار داشته باشد، عیب از آفتامات است، این عیب حتی الامکان بوسیله تعمیرگاه مجاز مزدا در اولین فرصت برطرف شود.

توجه: هنگامی که تسمه پروانه شل و یا پاره شود به رانندگی ادامه ندهید. رادیاتور جوش خواهد آورد.

(14) چراغ روغن موتور: هنگامی که استارت می‌زنید این چراغ روشن و پس از روشن شدن موتور باید خاموش شود. اگر چراغ روغن در هنگام رانندگی روشن باشد:


- 1- اتومبیل را از جاده خارج و متوقف کنید.
- 2- سطح روغن موتور را کنترل کنید، اگر روغن کم باشد به اندازه لازم روغن در موتور بریزید.
- 3- اتومبیل را یدک کش کرده و برای افزودن روغن به نزدیکترین نمایندگی مجاز گروه بهمن برسانید.

توجه: غفلت از موارد فوق می‌تواند موجب خسارت زیادی به موتور شود.


15) چراغ ترمز: روشن بودن این لامپ نشان دهنده درگیر بودن ترمز دستی می باشد. زمانی که سوئیچ موتور در وضعیت "ON" باشد، با آزاد کردن ترمز دستی، لامپ خاموش می شود.

16) چراغ چشمک زن خطر(فلاشر): فلاشر به عنوان چراغ هشدار دهنده برای رانندگانی است که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودرو شما می باشند. فلاشر در هنگام بکسل کردن خودرو و یا در توقف در کنار جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت روشن شدن فلاشر، چراغهای راهنمای جلو و عقب هم زمان روشن و خاموش می شود.

توجه: هنگام روشن بودن فلاشر، چراغهای راهنمای به تنها یی کار نخواهند کرد. !



17- چراغ هشدار دهنده رایانه: روشن شدن این چراغ یعنی اشکال در سیستم رایانه خودرو (E.C.U) می باشد. در این حالت باید به تعمیرگاه مجاز مراجعه کرد.



18- چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی : در صورت عدم بستن کمربند ایمنی توسط راننده این چراغ روشن می گردد.

19- چراغ ایموبلایزر : در صورت بروز ایراد در سیستم ضد سرقت و همچنین در صورت اشکال در استارت زدن این چراغ روشن می گردد.

20- چراغ هشدار دهنده باز بودن درب : در صورت باز بودن هر یک از دربهای کابین خودرو این چراغ روشن می گردد.

21- چراغ هشدار دهنده سیستم ABS: در صورت بروز هر گونه ایردا در سیستم ترمز ABS ، این چراغ روشن می گردد.

4-3) اهرم چراغ- راهنمای برف پاک کن

1- کنترل چراغها:

برای روشن کردن چراغها، دکمه سر اهرم را به این ترتیب بچرخانید:

صدای تیک اول: فقط چراغهای خطر، عقب، نمره و پانل روشن می شود.

صدای تیک دوم: چراغهای جلو، چراغهای خطر عقب نمره و چراغ پانل روشن می شود.

برای نور بالا، اهرم را به طرف جلو فشار دهید.

برای نور پایین، اهرم را به طرف عقب بکشید.

برای چراغ زدن، اهرم را بیشتر به عقب بکشید و در همانجا نگه دارید. هنگامی که ازنور بالا استفاده می کنید، چراغ آبی رنگ داخل پانل روشن می شود.

2- چراغ راهنمای و تغییر حرکت:

چراغ راهنمای برای روشن شدن چراغ راهنمای اهرم را به طرف بالا و یا پایین حرکت دهید. چراغهای راهنمای پس از گردش، بطور اتوماتیک خاموش می شوند.

چراغ تغییر حرکت: برای روشن شدن چراغهای تغییر مسیر، اهرم را تا نصفه بالا و پایین ببرید. هنگامی که اهرم را رها می کنید، چراغها در وضعیت خاموش قرار می گیرند.

- 1- چراغ تغییر خط حرکت به سمت راست
- 2- چراغ گردش به راست
- 3- چراغ تغییر حرکت به سمت چپ
- 4- چراغ گردش به چپ



سوئیچ برف پاک کن:

برای روشن شدن برف پاک کن، اهرم را مطابق تصویر به پایین بکشید:

- حرکت تایمر برف پاک کن میباشد و محور متحرک مدت زمان را تغییر می دهد.
- حرکت برف پاک کن با سرعت عادی را نشان می دهد.
- حرکت برف پاک کن با سرعت تند را نشان می دهد.

تذکر: برای جلوگیری از خراب شدن احتمالی شیشه جلو و یا تیغه برف پاک کن از بکار انداختن آن در موقعی که شیشه خشک است خود داری کنید.



سوئیچ تک حرکتی برف پاک کن:

برای تک حرکت کردن برف پاک کن ، اهرم را به جلو فشار دهید و سپس آنرا رها سازید.

4-4) شیشه شوی

برای پاشیدن آب به شیشه جلو، اهرم را به طرف خود بکشید و آنرا در همان نقطه نگه دارید. هنگامیکه آنرا رها می سازید، اهرم بصورت اتوماتیک به وضعیت خاموش بر می گردد.

هنگامی که شیشه شوی کار نمی کند، مقدار مایع مخزن شیشه شوی را کنترل کنید. مخزن آب شیشه شوی در قسمت موتور قرار دارد.

! احتیاط: برای جلوگیری از آسیب دیدن پمپ شیشه شوی، دقت کنید که هنگام خالی بودن مخزن شیشه شوی، از بکار انداختن آن خودداری کنید.

5-4 سیستم بخاری



سوئیچ پروانه بخاری

- خاموش OFF

| - درجه کم

|| - درجه متوسط

||| - درجه زیاد

سوئیچ پروانه سرعت باد بزن را در تمام حالات تنظیم می کند.



توجه: هنگامی که اهرم کنترل هوا را بپرون می کشید، هوای درون اتومبیل به هنگام روشن شدن بخاری (پنکه) مجدداً به جریان می افتد. این عمل به جلوگیری از ورود گرد و غبار و بوهای نامناسب به درون اتومبیل کمک می کند.



اهرم کنترل هوا را بپرون بکشید.

6-4) دستگاه تهویه و کولر

برای به کار انداختن دستگاه تهویه:

- 1- هواکش کناری را ببندید.
- 2- اهرم کنترل درجه حرارت را در وضعیت دلخواه قرار دهید.
- 3- اتومبیل را روشن کنید. کلید دستگاه تهویه را در وضعیت روشن قرار داده و سرعت را به میل خود تنظیم کنید.
- 4- هنگامی که حد اکثر هوای خنک مورد احتیاج است ، اهرم کنترل درجه حرارت را در منتهی الیه سمت چپ قرار داده و اهرم کنترل هوا را بیرون بکشید و سپس کلید پروانه را در وضعیت 3 قرار دهید.

 توجه: هنگامی که از دستگاه تهویه به مدت یک ماه و بیشتر استفاده نمی کنید، هر هفته اتومبیل را روشن کرده و دستگاه تهویه را به منظور نرم شدن داخل کمپرسور آن چند دقیقه ای روشن بگذارید.

نکاتی در مورد دستگاه تهویه:

- اگر اتومبیل در نور مستقیم آفتاب پارک شده است ، قبل از روشن کردن دستگاه تهویه پنجره ها را باز کنید تا هوای گرم داخل اتومبیل خارج شود.
- برای بر طرف کردن بخار آب شیشه ها در روزهای بارانی، درجه حرارت داخل اتومبیل را با بکار انداختن دستگاه تهویه کاهش دهید. این عمل موثرترین روش در فصل بارندگی است.
- به هنگام رانندگی در ترافیک سنگین ممکن است به علت درجا کار کردن اتومبیل، هوای خنک به اندازه کافی فراهم نگردد. در این حالت بهتر است به منظور ایجاد هوای خنکتر از دنده های پایین استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که دستگاه تهویه را چه در فصل گرما و چه در سایر فصول کنترل و سرویس کنید.
- هنگامی که در جاده های سربالایی رانندگی می کنید، امکان دارد اتومبیل جوش بیاورد. برای جلوگیری از این عمل دستگاه تهویه را در فواصل 3 تا 5 دقیقه روشن و خاموش کنید.

دستور العمل های سرویس و نگهداری

63	جدول سرویس و نگهداری
68	توصیه های ایمنی هنگام بازدی خودرو
69	کنترل تسمه پروانه
71	تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
74	تعویض روغن گیربکس
75	بازدید سیستم خنک کننده
77	روغن ترمز
78	عملکرد بوستر ترمز
79	نگهداری باتری
81	فیوزها و لامپها
87	نگهداری از بدنه خودرو
62	

۱-۵) جدول سرویس و نگهداری

کیلومتر با مدت زمان در ماه هر کدام زودتر واقع شود										اقلام مدت
80	70	60	50	40	30	20	10	1000 کیلومتر	ماه	
48	42	36	30	24	18	12	6			
موتور										
تنظیم سوپاپ و آچار کشی سرسیلندر										
زنجیر موتور										
تسمه های محرک										
روغن موتور *										
فیلتر روغن *										
رادیاتور										
سیستم خنک کننده (رادیاتور)										
عملکرد سیستم سرمایش										
خنک کننده موتور (ضدیخ)										
سیستم سوخت										
لوله های بنزین										
فیلتر بنزین										
فیلتر هوای 2*										
کنترل سیستم دور آرام موتور (دیاگ)										
سوئیچ استارت										
بازدید سیستم جرقه										
شمی هاو و ایر ها										

* تعویض روغن موتور و فیلتر روغن هر 5000 کیلومتر در شرایط عادی و هر 4000 کیلومتر در شرایط سخت الزامی است.

ادامه جدول سروبس و نگهداری

سیستم برق

ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ما بع باطری علّت آن
ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	عملکرد سیستم الکتریکی

شاسی اتاق

ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	لوله های ترمز و اتصالات آن
ع	ت	ت	ت	ت	ع	ت	ت	ت	ت	روغن ترمز
ع	ت	ت	ت	ت	ع	ت	ت	ت	ت	روغن کلاچ
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	پدال کلاچ و ترمز
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ترمز عقب
ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ترمز جلو دیسکی
ب	ت	ت	ت	ت	ب	ت	ت	ت	ت	ترمز دستی
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	روغن فرمان
ب	ت.ب	زوايا و آچارکشی جلویندی								
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	باد تایرها و راپاس
ب	ب	ب	ب	ع	ب	ب	ب	ب	ع	روغن دیفرانسیل
ع	ت	ت	ت	ع	ت	ت	ت	ت	ت	روغن گیربکس
س	س	س	س	س	س	س	س	س	س	پیچ و مهره های بدنه و شاسی
س	س	س	س	س	س	س	س	س	س	مهره چرخها
گ				گ						بلبرینگ چرخ جلو
										بدنه از نظر زنگ زدگی ، سوراخ شدن

ب- بازرگانی شود

س- سفت شود

ت- تنظیم شود

ع- عوض شود

گ- گریس کاری شود

نام قسمت	نوع روغن	ظرفیت
موتور	10w40 (مناطق سردسیر) 20w50 (مناطق گرم‌سیر)	بدون فیلتر ۳/۹۷ لیتر با فیلتر ۴/۵ لیتر
گیربکس پنج سرعته	85w90 GL5	۲ لیتر
دیفرانسیل	GL-5 و SAE90	۱/۳ لیتر

پس از 80 هزار کیلومتر یا مدت 48 ماه نیز برای حفاظت از اتومبیل به همین ترتیب به سرویس ادامه دهید.



در صورتی که خودرو شما در شرایط عادی محیطی کار میکند روغن موتور، را هر 5000 کیلومتر تعویض کنید.

1- اگر خودروی شما تحت شرایط زیر کار میکند، روغن و فیلتر روغن آن را در هر 4000 هزار کیلومتر تعویض کنید.
توقف های کوتاه و مکرر در حین استفاده از خودرو- رانندگی در ترافیک سنگین- رانندگی طولانی با سرعت بالا- مسافت های کوتاه با موتور سرد در دمای پایین- هوای گرم اغلب در دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد- هوای بسیار سرد- در گرد و غبار- استفاده از سوخت نامناسب .

2- به صفحه مربوط به سرویس‌های روغن که بعداً می‌آید، مراجعه شود.

2-5) توصیه های ایمنی هنگام بازدید خودرو

به هنگام بازدید و سرویس و نگهداری خودرو ، همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و به مواری زیر دقیقاً توجه فرمایید:

- 1- هنگام داغ بودن موتور بر روی آن کار نکنید. موتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا کاملاً سرد شود.
- 2- اگر لازم است که در حال گردش موتور بر روی آن کار کنید، توجه داشته باشید که، دستمال و وسایلی از این قبیل، داخل موتور و یا سایر قطعات در حال گردش نروند. در ضمن سر، مو، لباس و ابزار خود را از تسمه پروانه و پروانه که در حال گردش می باشد، دور نگه دارید.
- 3- در صورتی که خودرو را بوسیله جک بالا نگاه داشته اید، زیر آن نرفته و در صورت نیاز، حتما از پایه های ایمنی (خرک) استفاده نمایید.
- 4- از نزدیک کردن آتش سیگار و یا هرگونه شعله دیگری به باتری، بنزین و یا قطعات مربوط به سیستم سوخت رسانی خود داری نمایید.
- 5- هنگامی که سوئیچ موتور روی موقعیت ON قرار دارد، باتری و وسایل ترانزیستوری دیگر را مرتب قطع و وصل نکنید.
- 6- هنگام نصب باتری، به قطبهای آن کاملاً توجه کرده و هرگز قطب مثبت را به منفی وبا برعکس وصل نکنید.

7- هنگام بازدید موتور و نظافت آن به خاطر داشته باشید که باتری و کابلهای مثبت و سیم کشی خودرو دارای ولتاژ و جریان برق می باشد. بنابر این دقت کنید که در مدارها، اتصالی بوجود نیاید.

8- هنگام بازدید موتور در مکانهای سر بسته مانند تعمیرگاه دقت کنید که مکان دارای تهویه مناسبی باشد.


9- پروانه خنک کننده رادیاتور الکتریکی بوده و با جریان برق کار می کند. بنابر این دقت کنید که قبل از سرویس خودرو خود، سوئیچ موتور را خاموش نمایید. اگر سوئیچ موتور یا کولر روشن باشد، در صورت زیاد بودن حرارت موتور پروانه خنک کننده بطور اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد.

3-5) کنترل تسمه پروانه

اگر تسمه پوسیده شده، شکاف برداشته و یا خرد شده است، آن را عوض کنید. برای کنترل تسمه کافیست با انگشت شست حدود 10 کیلوگرم فشار بین پولی ها وارد کرده و انحنای تسمه را بررسی کنید. در این حالت تسمه باید حدود یک سانتیمتر جابجا شود. در غیر این صورت تسمه را تنظیم کنید.

تنظیم تسمه پروانه :

- 1- پیچ میله تنظیم کننده دینام را شل کنید.
- 2- با استفاده از پیچ تنظیم ، دینام را گونه ای جابجا کنید که خلاصی تسمه به حد مجاز برسد.
- 3- پیچها را سفت کرده و میزان خلاصی تسمه را مجدداً کنترل کنید.



4-5) تعویض روغن موتور و فیلتر روغن


با توجه به جدول تعمیر و نگهداری خودرو ، جهت تعویض روغن موتور و فیلتر روغن به شرح ذیل عمل نمایید. توجه داشته باشید که جهت انجام هر گونه سرویس ، به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نمایید. چنانچه برای تعویض روغن و فیلتر روغن و فیلتر از مهارت کافی و ابزار لازم برخوردار می باشید، اقدام به این کار نمایید.

- 1- برای چند دقیقه موتور را روشن نموده و گرم نمایید. سپس آنرا خاموش کرده ، اجازه دهید تا تمام روغن به کارتل برگردد.
- 2- در روغن را باز نمایید.
- 3- پیچ تخلیه روغن را مطابق شکل ، باز کرده و روغن مستعمل را در ظرفی بربیزید و سپس پیچ تخلیه را تمیز نمایید.

توجه: موتور و روغن موتور داغ می باشد. بنابراین هنگام کار مراقب باشید که خود را نسوزانید.

- 4- با استفاده از ابزار مخصوص، فیلتر روغن را باز کنید.
- 5- به کمک پارچه ای تمیز، سطح تکیه گاه فیلتر (روی موتور) را پاک کنید.
- 6- مقدار کمی از روغن موتور را روی واشر لاستیکی فیلتر روغن جدید مالیده، در محل خود ببندید و با ابزار مخصوص آن را سفت نمایید.
- 7- پیچ تخلیه روغن را بسته و موتور را از روغن جدید پر کنید. توجه داشته باشید که حد اکثر تا علامت <>F<> روی گیج روغن بربیزید.

8- در روغن دان را بسته و موتور را روشن کنید و اطراف فیلتر روغن را جهت هر گونه نشتی بازدید نمایید.





هشدار: چنانچه خودرو بمدت طولانی با سرعت بالا حرکت کند، سطح روغن موتور را بطور مرتب بازرسی کنید.




توجه: فقط از روغن‌های استاندارد و توصیه شده استفاده نمایید.

توصیه می‌گردد که بعد از هر بار تعویض روغن موتور، کلیه قسمتها و قطعات بدن خودرو از قبیل لولای درها، در موتور، درب بارعقب و قفلها را روغن کاری نمایید.

5-5 تعویض روغن گیربکس

- 1- پیچ تخلیه "A" و پیچ سر ریز "B" را که برای ریختن روغن است باز کنید.
- 2- پیچ تخلیه را تمیز کنید.
- 3- پس از تخلیه کامل روغن، پیچ تخلیه را ببندید و آن را محکم کنید.
- 4- روغن را از پیچ سر ریز "B" بریزید و مواطبه باشید تا به لبہ قسمت پایین سوراخ "B" برسد.
- 5- پیچ سر ریز "B" را که برای ریختن روغن است، ببندید و محکم کنید.



6-5) بازدید سیستم خنک کننده

سیستم خنک کننده دارای فشار بالا بوده و مخزن آن طوری است که مایع درون آن قابل رویت می باشد.

 هشدار: هنگام روشن بودن موتور و گرم بودن آب رادیاتور، در رادیاتور را باز نکنید، زیرا با خارج شدن بخار و آب داغ، آسیب جدی به شما می رسد.

باز کردن در رادیاتور:

پس از خاموش کردن موتور و سرد شدن نسبی آب رادیاتور، برای باز کردن آب رادیاتور، تکه پارچه ای دور آن پیچیده و آن را به آرامی درجهت خلاف حرکت عقره های ساعت بچرخانید تا گیر کند. سپس خود را کنار کشیده و اجازه دهید تا بخار موجود از آن خارج شود. پس از خارج شدن بخار، در رابطه پایین فشار داده و سپس بردارید.

بازدید مقدار مایع خنک کننده (آب رادیاتور) :

شرایط منبع و نیز کلیه شیلنگهای سیستم خنک کاری و شیلنگهای بخاری را بازدید کرده و در صورت وجود هر گونه خرابی، نشتی و یا پوسیدگی آنها را تعویض نمایید.

منبع رادیاتور باید همیشه از مایع خنک کننده پر بوده و هنگام سرد بودن موتور نیز سطح این مایع در منبع ذخیره باید بین علامت <**FULL**> و <**LOW**>> (پایین) قرار داشته باشد. اگر میزان مایع، نزدیک علامت <**LOW**>> باشد آنرا تا علامت <**FULL**>> پر نمایید. در صورت افزودن مایع و خالی شده مجدد منبع ذخیره، جهت بررسی سیستم خنک کننده و رفع عیب آن، به یکی از تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.

نحوه تعویض کردن مایع خنک کننده (آب رادیاتور):

با توجه به جدول سرویس و نگهداری، آب رادیاتور را مطابق روش زیر تعویض نمایید.

! احتیاط: فقط از آب بدون املاح استفاده نمایید.

از آنجا که اکثر جنس قطعات سیستم خنک کننده از آلیاژهای آلومینیوم ساخته شده، بنابر این برای جلوگیری از خوردگی و یخ زدگی، از مایع خنک کننده با مخلوط گلیکول استفاده نمایید. هرگز از الکل و یا ضد بخ متانول استفاده نکرده و آنها را با مایع خنک کننده مخلوط ننکنید. مایع خنک کننده رادیاتور دارای 30تا 50 درصد ضدیخ می باشد.

!
توجه: در تابستان از خالی کردن مایع خنک کننده رادیاتور که با محلول ضدیخ همراه می باشد، خودداری نمایید، زیرا ضدیخ همانطور که از انجام آب جلوگیری می کند، از جوشش آن نیز ممانعت می نماید.

!
جهت تعویض مایع خنک کننده موتور به نمایندگان خدماتی گروه بهمن مراجعه نمایید.

!
به منظور عملکرد بهتر موتور و بهبود دوام قطعات استفاده از ضدیخ های پایه آلی الزامی است.

7-5) روغن ترمز:

برطبق جدول سرویس و نگهداری، میزان روغن ترمز داخل مخزن را بازدید نمایید. مقدار آن باید بین MIN (حداکثر) و MAX (حداقل) باشد. قبل از اضافه کردن روغن ترمز، اطراف در مخزن را کاملاً پاک نمایید. اگر مقدار روغن ترمز کمتر از معمول باشد، مقدار آن را تا علامت MAX اضافه کنید. همزمان با طی مسافت‌های زیاد، مقدار روغن ترمز کاهش می‌یابد. در صورتی که مقدار روغن ترمز، در حد بسیار کم و پایین باشد، جهت رفع عیب به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه فرمایید.



! احتیاط: فقط از روغن ترمزهایی که با DOT⁴ مطابقت دارد استفاده کنید.

نوع مختلف روغن ترمز را با هم مخلوط نکنید و بکار نبرید.

8-5 عملکرد بوستر ترمز

صحت کار بوستر ترمز را به شرح زیر مورد بررسی و آزمایش قرار دهید:

- 1- پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن را پایین نگه دارید. موتور را استارت بزنید. در این حالت پدال ترمز باید کمی پایین برود.
- 2- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش کنید. حدود 30 ثانیه پدال را پایین نگه دارید. در این لحظه پدال نه بالا می رود و نه پایین.
- 3- موتور را مجدداً استارت زده و اجازه دهید به مدت 2 دقیقه کار کند. سپس آن را خاموش کنید.

اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار دهید. باید با هر بار فشار دادن، حرکت پدال کاهش یابد.

در صورت عدم صحت موارد فوق، سیستم ترمز معیوب بوده، بنابر این به یکی از تعمیرگاههای مجاز مراجعه نمایید.

9-5 نگهداری باتری

- باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید. باتری دارای اسید سولفوریک است. از تماس اسید با پوست بدن، چشم، لباس و اتومبیل خودداری کنید. اگر اسید بر روی بدن شما بریزد بلافاصله قسمت آلوده را بطور کامل با آب شستشو داده و سپس مراقبت پزشکی لازم را عمل آورید.
- باتری در هنگام کار کردن گاز تولید می کند. در صورتی که جرقه یا شعله آتش به باتری نزدیک شود این گاز تولید انفجار خواهد کرد. هنگامی که حفره های باتری باز می باشد، هر نوع جرقه یا شعله را از باتری دور نگه دارید.
- اگر باتری خالی شده شما یخ زده باشد و یا سطح مایع آن پایین باشد، از روشن کردن ماشین بوسیله باتری کمکی خودداری کنید، زیرا این عمل موجب انفجار باتری می شود.
- روشن کردن با باتری کمکی در صورتی که بدرستی انجام نشود خطرناک است. بنابراین در صورتی که شرایط میسر نشود و یا نسبت به آنها یقین نداشته باشید، ما قویاً به شما توصیه می کنیم که روشن کردن اتومبیل را به عهده مکانیک باصلاحیت و یا امداد و اگذار کنید.
- از بکار بردن باتری 24 ولت (و یا دو باتری 12 ولت که بطور سری و به هم متصل شده اند و یا موتور ژنراتور 24 ولت) که موجب خرابی دستگاههای الکتریکی می شود، خودداری کنید.

طريقه استفاده از باتری کمکی:

- 1- قبل از هر چیز دقت کنید که از یک باتری 12 ولت پر استفاده نمایید. برای اتصال دو باتری به یکدیگر قطب منفی باتری خالی شده را به بدنه متصل کنید.
- 2- اگر باتری کمکی در اتومبیل دیگری نصب شده، از تماس دو اتومبیل جلوگیری کنید.
- 3- دستگاههای برقی غیر ضروری را خاموش کنید.
- 4- در حفره های هر دو باتری را باز کنید روی حفره های باز هر دو باتری پارچه ای قرار دهید.
- 5- سیمهای اتصال را دقیقاً روی قطبهای باطری وصل کنید. یک سر سیم را به قطب مثبت باتری خالی شده و سر دیگر سیم را به قطب منفی باتری کمکی و سر دیگر همان سیم را به موتور اتومبیلی که می خواهیم آن را روشن کنیم وصل می کنیم (و نه قطب منفی باتری). باید دقت شود که گیره های سیمهای اتصال به یکدیگر و یا قطعات فلزی هر یک از اتومبیلها متصل نشوند. هنگام برقراری ارتباط بین دو باتری به طرف باتری خم نشوید.
- 6- اتومبیلی را که باتری کمکی در آن قرار دارد روشن کنید و بگذارید چند دقیقه ای کار کند. سپس اتومبیلی را که باتری آن خالی شده، روشن کنید.
- 7- سیمهای اتصال را بر خلاف ترتیبی که بستید به دقت باز کنید.
- 8- پارچه روی باتری را بردارید و درهای حفره را ببندید.

۱۰-۵) فیوزها و لامپها

در صورت روشن نشدن هر یک از چراغها و علائم خودرو، فیوزها را بازدید نمایید. اگر یکی از فیوزها سوخته باشد، آنرا تعویض نمایید. شکل زیر موقعیت جعبه فیوز را نشان می‌دهد.

 هشدار: هیچگاه بجای فیوز از سیم (حتی برای مدت زمان کوتاه) استفاده نکنید، زیرا در این صورت به سیستمهای برقی سیستم الکتریکی آسیب وارد شده و دچار آتش سوزی خواهد شد.

فیوز اصلی: در صورتی که چراغهای جلو و یا سایر تجهیزات الکتریکی کار نکنند، بعداز اینکه از سالم بودن کلیه فیوزها اطمینان حاصل کردید، فیوز اصلی را باز نمایید. اگر این فیوز سوخته و یا خراب شده باشد، باید آنرا تعویض کنید.

تعویض فیوزها: برای تعویض فیوزها به طریق زیر عمل نمایید:

موتور را خاموش کرده و کلیه مصرف کننده ها را خاموش نمایید.

با استفاده از ابزار مخصوص، فیوز سوخته را بیرون آورید.


فیوز را بازدید کرده و در صورت سوخته بودن، آن را تعویض نمایید.

همیشه فیوز سوخته شده را با فیوزی که دارای آمپر مشابه می باشد، تعویض نمایید.

 ! توجه: چنانچه فیوز یدک در اختیار ندارید، از فیوز مشابه مدار دیگر که موقتاً به آن نیاز ندارید، استفاده کنید. در صورتی که به وجود تعویض فیوز، مشکل همچنان باقی بماند، به یکی از تعمیرگاههای مجاز مراجعه نمایید

جبهه فیوز دارای 10 خانه فیوز می باشد. آمپر هر یک از فیوزها مطابق شکل می باشد. هنگام تعویض فیوز به مقدار آمپر آن دقیقاً توجه فرمایید.



جعبه فيوز داخل اتاق



جدول جعبه فیوز به تفکیک مصرف کننده ، آمپر و رنگها

رنگ	آمپر	مصرف کننده	فیوز
آبی	15	نشانگر	F1
قرمز	10	سقف	F2
آبی	15	فلاتر	F3
آبی	15	بوچ	F4
قرمز	10	مه شکن عقب	F5
قرمز	10	ایربگ	F6
طلائی	5	شارژر	F7
قرمز	10	کیلومتر شمار	F8
آبی	15	رادیو	F9
آبی	15	بخاری	F10
سفید	30	فیوز یدکی	SP

فیوز دسته سیم کابل مثبت



جدول فیوز دسته سیم کابل مثبت به تفکیک مصرف کننده ، آمپر و رنگها


نام فیوز	عملکرد	شدت جریان	رنگ
EGI	فیوز موتور	۴۰ آمپر	سبز
MAIN	فیوز اصلی	۸۰ آمپر	مشکی
HEAD	چراغ های جلو	۳۰ آمپر	صورتی
FAN	فن رادیاتور	۵۰ آمپر	قرمز
ABS۱	سیستم ترمز ABS	۳۰ آمپر	صورتی
ABS۲	سیستم ترمز ABS	۴۰ آمپر	سبز

جعبه رله

نمای بیرونی جعبه رله (درب بسته)



نمای داخلی جعبه رله (درب باز)



«لامپها»

1- سری چراغهای جلو

وات	چراغ
60/55	چراغهای جلو
21	لامپ چراغ راهنمای جلو
5	لامپ چراغهای کوچک جلو

3- چراغ نمره

5	چراغ نمره
---	-----------

4- سایر چراغها

وات	چراغ
10	لامپ چراغ داخلی

2- سری جدید چراغهای عقب

وات	چراغ
21	لامپ چراغ راهنمای عقب
21	لامپ چراغ عقب و توقف

11-5) نگهداری از بدن خودرو

بخاطر داشته باشید که در هنگام استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن و یا برق انداختن اتومبیل، همیشه از دستورالعمل برچسبهای این نوع مواد پیروی کنید. دستورات احتیاطی و باز دارنده این نوع مواد را بخوانید.

شستشو:

برای شستشوی خودرو از گل و لای، گرد و غبار، نمک و مواد شیمیایی و سایر موادی که ممکن است به رنگ اتومبیل صدمه بزند، لازم است که حداقل ماهی یک بار آنرا با آب نیم گرم و یا سرد و موار پاک کننده ملایم شستشو دهید. این عمل در مناطق ساحلی و یا مناطقی که در آن جاده ها، دارای نمک و یا مواد شیمیایی هستند حائز اهمیت است. برای این کار از محلول آب و صابون استفاده کنید و سپس اتومبیل را با آب بشویید.

دقت:

- هنگام شستشوی خودرو، سوراخهای تخلیه زیر دریها و یا سوراخهای تعییه شده در سایر نقاط پیش بینی شده، کاملاً باز باشد.
- پس از شستشوی اتومبیل، ترمزها را بررسی کرده و ببینید که آیا خیس شده اند.
- اتومبیل را در نور مستقیم خورشید و یا هنگامیکه بدن آن گرم می باشد، شستشو ندهید.
- گردگیری اتومبیل با دستمال خشک، موجب خراشیدگی آن می شود.

مشخصات فنی خودرو

مشخصات	تک کابین	دو کابین
مدل	B1700i	B1700i
تعداد سرنشیین	2	4
حد اکثر وزن خودرو با بار و سرنشیین(kg)	2200	2100
حد اکثر وزن بار مجاز	800	500
ابعاد		
طول بدنہ(mm)	4820	4820
عرض بدنہ(mm)	1620	1620
ارتفاع بدنہ(mm)	1560	1560
ارتفاع زیر چرخ(mm)	2865	2865
طول داخلی اتاق بار(mm)	2190	1515
عرض داخلی اتاق بار(mm)	1435	1435
ارتفاع داخلی اتاق بار(mm)	410	410

دو کابین	تک کابین	مشخصات
موتور		
چهار سیلندر خطی- تک میل بادامکی	چهار سیلندر خطی- تک میل بادامکی	نوع
1696	1696	(CC) حجم موتور
10,8:1	10,8:1	نسبت تراکم
60kw / 5000rpm	60kw / 5000rpm	حد اکثر توان (kw/rpm)
140N.m/2500rpm	140N.m/2500rpm	حد اکثر گشتاور (N.m/rpm)
EURO 4	EURO 4	استانداردهای آلایندگی

دو کابین	تک کابین	مشخصات
سیستم سوخت رسانی		
انژکتوری	انژکتوری	نوع
بنزین بدون سرب	بنزین بدون سرب	نوع سوخت
66	66	ظرفیت باک(لیتر)
سیستم انتقال قدرت		
5 دنده - معمولی	5 دنده - معمولی	گیربکس
4,36	4,36	نسبت دنده 1
2,54	2,54	نسبت دنده 2
1,65	1,65	نسبت دنده 3
1	1	نسبت دنده 4
0,84	0,84	نسبت دنده 5
4,23	4,23	دنده معکوس
4,875	4,875	نسبت دنده نهایی(دیفرانسیل)
تک صفحه ای با فنر دیافراگمی	تک صفحه ای با فنر دیافراگمی	نوع کلاچ

دو کابین	تک کابین	مشخصات
ترمز		
ABS	ABS	سیستم نرم
دیسکی	دیسکی	ترمز جلو
کفشهکی	کفشهکی	ترمز عقب
شاسی و سیستم تعلیق		
نردهبانی	نردهبانی	شاسی
جناقی - فنرلول	جناقی - فنرلول	تعليق جلو
فنر تخت	فنر تخت	تعليق عقب
تاییر		
6.50-14	6.50-14	تاییر های جلو و عقب
6.50-14	6.50-14	رینگ فلزی
مشخصات ویژه		
R134a کمپرسور مکانیکی با گاز	R134a کمپرسور مکانیکی با گاز	سیستم تهویه
✓	✓	کیسه هوای ایمنی (سرنشین + راننده)

برق اندازی اتاق:

خودرو را باید قبل از پولیش شستشو داد و ماده برآق کننده ای که مناسب رنگ شیمیایی آلی اتومبیل باشد، بکار برد. هنگام عمل پولیش بدنه باید کاملاً خشک شده باشد. واکسی که حاوی مقدار زیادی ماده ساینده باشد، کار رابه سرعت انجام می دهد ولی این ماده رنگ اتومبیل را برده و ممکن است که قسمتهای فلزی را سیاه کند یا به آن آسیب برساند.



- برای برطرف کردن قیر و یا حشرات بهتر است بجای چاقو و یا ایزارهای تیز از مواد برطرف کننده قیر استفاده کرد.
- برای حفاظت از پوسیدگی سطح قسمتهای فلزی، از واکس یا آب ورشو استفاده کنید و تا برآق شدن کامل آنرا بسایید.
- در هنگام زمستان و یا در مناطق ساحلی، سطح قسمتهای فلزی یا آبکاری شده را با واکس غلیظتر بپوشانید. در صورت لزوم سطح این قطعات را با موادی که برای رنگ مضر نباشد و یا سایر ترکیبات حفاظت کننده بپوشانید.
- از بکار بردن براده فولاد، محلولهای ساینده و یا پاک کننده های قوی که دارای آلکالین و یا مواد تند باشد در روی قسمتهای آبکاری شده و یا آلومینیوم خودداری کنید، زیرا به لعاب آسیب می رساند.

سیستم ایربگ

احتیاط های اولیه در زمینه سیستم محافظت تکمیلی سیستم (ایربگ)

سیستم محافظت تکمیلی شامل ایربگ راننده و سرنشین می باشد که با علامت مشخصه "SRS AIR BAG" مشخص شده اند.

ایربگ ها در نقاط زیر واقع شده اند:

- توبی غریبیک فرمان (ایربگ راننده)
- قسمت جلوی داشبورد روبروی سرنشین جلو (ایربگ سرنشین جلو که در برخی مدل ها وجود دارد)
- عملکرد این سیستم ها وابسته به نوع تصادف صورت پذیرفته می باشد.

سیستم حفاظت تکمیلی (سیستم ایربگ) به گونه ای طراحی شده است که در شرایط بخصوصی باعث افزایش حفاظت از سرنشین های جلو می شود و بستن کمربند ایمنی همواره ضرورت دارد.

بدون بستن کمربند ایمنی، ایربگ ها نمی توانند حفاظت کافی از سرنشین ها را در طی تصادف به همراه داشته باشند و بستن کمربند ایمنی بنا به دلایل زیر همواره الزامی است.

- کمربند ایمنی باعث جلوگیری از پرتاب شدن سرنشین به سمت ایربگ فعال شده می شود.
- کاهش خطر مصدوم شدن در طی تصادفاتی که ایربگ ها در آنها فعال نمی شوند مثل چپ کردن خودر و تصادف از عقب.

- کاهش خطر مصدوم شدن در طی تصادفات از جلو و از بغل که نیروی ناشی از تصادف به حدی نیست که باعث فعال شدن ایربگها شود.
- کاهش خطر پرتاب شدن به بیرون از خودرو
- کاهش خطر ایجاد صدمه به قسمت پایین بدن و پاهای، زیرا ایربگ هیچگونه حفاظتی برای این قسمت‌های بدن ایجاد نمی‌کند.
- نگهداری راننده در محل خود که نتیجه آن امکان بهتر کنترل نمودن خودرو می‌باشد.

هشدار :

در خودروهای مجهر به ایربگ بستن کمربند ایمنی الزامی است :


تکیه کردن صرف به محافظت ایربگ در حین تصادف خطرناک می‌باشد. ایربگ به تنها یعنی نمی‌تواند باعث ممانعت از مصدومیت شود. ایربگ فقط در اولین برخورد ناشی از تصادف از جلو یا نزدیک به جلو عمل می‌نماید. سرنشینان خودرو باید همواره کمربند ایمنی را ببینند.
کودکان نباید روی صندلی جلو بنشینند.

نشاندن کودکان در روی صندلی جلو خطرناک می‌باشد. کودک ممکن است که در اثر ضربه ناشی از عملکرد ایربگ مصدوم شود و یا حتی این اتفاق ممکن است که منجر به مرگ گردد. حتی الامکان کودکان دارای سن 12 سال و کمتر از آن را روی صندلی محافظت کودکان که براساس سن و قد کودک تهیه می‌شود، در صندلی عقب بنشانید.

خطر جانی!

هرگز صندلی مخصوص کودکان که قسمت پشت آن به سمت جلوی خودرو قرار می‌گیرد را روی صندلی جلو خودرو مجهز به ایربگ سرنشین نصب نمایید.

در اثر ضربه ناشی از برخورد ایربگ که در اثر تصادف فعال گردد صندلی کودک به سمت عقب تحت فشار قرار گرفته و ممکن است که کودک را مصدوم نماید یا حتی منجر به مرگ وی گردد. اگر خودروی شما مجهز به سوئیچ غیرفعال نمودن ایربگ سرنشین می‌باشد، هرگاه که قصد نصب اینگونه صندلی‌ها را روی صندلی جلو داشتید، بوسیله سوئیچ مورد نظر ایربگ سرنشین را غیرفعال نمایید.



از نشستن با فاصله کم نسبت به ایربگ سرنشین و راننده اجتناب نمایید.

قرار دادن دستها و پاها روی ایربگها یا نشستن با فاصله کم نسبت به آنها بسیار خطرناک می‌باشد. ایربگ راننده و سرنشین همراه با نیرو و سرعت زیادی عمل می‌نمایند. و در صورتیکه سرنشین خیلی به آنها نزدیک باشد احتمال مصدوم شدن وجود دارد. راننده باید همواره محیط غربیلک فرمان را بگیرد و سرنشین جلو باید همواره به گونه‌ای بنشیند که پاهای وی روی کف اتاق خودرو قرار بگیرد. همچنین سرنشین جلو باید صندلی خود را در عقب‌ترین نقطه ممکنه تنظیم نماید و همچنین به صورت عمودی در حالی که کمربند ایمنی را بسته است، بنشینند.

هشدار :

از چسبانیدن اشیاء در روی ایربگ‌های راننده و سرنشین جلو یا اطراف آنها اجتناب نمایید.

چسبانیدن یا قرار دادن اشیاء روی ایربگ راننده و سرنشین جلو خطرناک می‌باشد، در حین تصادف در اثر عمل کردن ایربگ شی ذکر شده باعث مصدومیت سرنشینان می‌شود.

از لمس کردن اجزای سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ اجتناب نمایید :

لمس نمودن تجهیزات و اجزای سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ خطرناک می‌باشد. پس از عمل کردن ایربگ اجزای سیستم بسیار داغ بوده و خطر سوختگی وجود دارد.

از تغییر دادن سیستم تعليق (فتربندی) اجتناب نمایید.

ایجاد تغییر در سیستم تعليق خودرو خطروناک می‌باشد . در صورت تغییر دادن ارتفاع خودرو یا ایجاد تغییر در سیستم تعليق، خودرو توان تشخيص دقیق ضربه را نداشته و نتیجه آن عملکرد ناخواسته سیستم ایربگ و مصدومیت سرنشین خواهد بود.

از تغییر دادن سیستم حفاظت تكميلي (ایربگ) خودداری نمایید :

ایجاد تغییر در اجزای سیستم ایربگ یا سیم کشی آن خطروناک می‌باشد. زیرا ممکن است که باعث عملکرد ناخواسته یا غیرفعال کردن آن گردد. از ایجاد هرگونه تغییر روی سیستم ایربگ خودداری نمایید. این نکته شامل تودوزی، علائم و ترئینات و هر چیزی روی واحد ایربگ می‌شود. این مسئله همچنین شامل نصب تجهیزات الکتریکی جانبی در نزدیک اجزای سیستم یا سیم کشی آن نیز می‌شود. برای باز کردن و نصب صندلی‌های جلو از افراد متخصص نمایندگی‌های مجاز مزدا کمک بگیرید. محافظت کردن از اتصالات و سیم کشی اجزای ایربگ به منظور حصول اطمینان از عملکرد ناخواسته آنها ضروری می‌باشد و همچنین اطمینان از اینکه صندلی باز شده به اتصالات ایربگ صدمه وارد ننماید.

از قراردادن بار یا اشیاء دیگر در زیر صندلی خودداری نمایید:

قراردادن اشیاء در زیر صندلی های جلو خطناک می باشد. زیرا امکان ایجاد صدمه به تجهیزات مهمی از سیستم ایربگ وجود دارد و در هنگام تصادف جانبی امکان عمل نکردن ایربگ و مصدومیت یا مرگ سرنشین افزایش می یابد. برای حصول اطمینان از عدم صدمه زدن به اجزای مهم ذکر شده از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی های جلو خودداری نمایید.

توجه :

- در هنگام عمل کردن ایربگ یک صدای شدید شنیده می شود و همچنین مقداری گاز آزاد می شود. این گازهای آزاد شده برای سلامتی مضر نمی باشند؛ اما ممکن است که کمی باعث ناراحتی قسمت هایی از پوست که بوسیله لباس پوشیده نیستند گردد.
- در هنگام فروش خودرو مالک جدید خودرو را از سیستم ایربگ این خودرو آگاه نموده و به وی مطالعه این قسمت از کتابچه را توصیه نمایید.

تشریح سیستم ایربگ :

سیستم حفاظت تکمیلی (SRS) دارای دو زیر مجموعه میباشد :

- ایربگها (شامل منبسط کننده ها)
- یونیت ایربگ بهمراه سنسور ضربه

محل قرار گیری ایربگها : وسط غریبیک فرمان ، روی داشبورد جلوی سرنشین (در برخی از مدلها) . وجود ایربگ در نقاط مشخص را میتوان با نمایش علامت اختصاری SRS تشخیص داد.

▼ نحوه عملکرد ایربگ

وقتی که سنسورهای ضربه یک ضربه بزرگتر از نیروی متوسط را دریافت نمایند ، یک جریان الکتریکی به منبسط کننده ها ارسال می شود.

برای منبسط شدن ایربگ ، گازهایی تولید و آزاد می شود و پس از منبسط شدن سریعاً ایربگ خالی می شود . ایربگ فقط یک بار فعال می شود. و پس از آن ، ایربگ مجدداً عمل نمی کند و باید تعویض شود . برای تعویض ایربگ فقط از تعمیرکاران ماهر نمایندگی مجاز مزدا کمک بگیرید.

توجه : ایربگ های جلو فقط در تصادفات جلو و نزدیک به جلو فعال میشوند.

شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ:

فعال شدن ایربگ جلو

در موارد زیر چنانچه شدت ضربه به آستانه عملکرد ایربگ برسد ، ایربگ‌های جلو فعال می‌شوند.

برخورد با یک دیوار قائم
برخورد شاسی خودرو به یک مانع ، جدول یا اشیاء سفت
تصادف از جلو با محدوده تغییرات حدود 30° از جلو
افتادن به داخل یک گودال یا با ضربه در گودال فرود آمدن

محدودیت های فعالیت ایربگ جلو :

براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ جلو فعال نشود.

برخورد کردن به درختان یا دیر ک که حتی ممکن است باعث صدمه نیز شود اما شدت ضربه به حدی کافی نباشد که باعث فعال شدن ایربگ شود.

تصادف یا ضربه نزدیک به جلو که نیروی متوقف کننده کافی برای عملکرد ایربگ ایجاد نکند.

موارد عدم فعالیت ایربگ جلو :

در شرایط معمول ایربگ جلو در موارد زیر فعال نمی شود.

- تصادف از عقب (خودرو شما از پشت مورد ضربه قرار گیرد)

یونیت کنترل ایربگ بصورت پیوسته شرایط عملکرد سیستم ایربگ را از طریق چراغ هشدار در پشت داشبوردنشان میدهد. این فرایند با قرارگیری سوئیچ موتور در وضعیت ON و مدامی که خودرو در حرکت باشد صورت می پذیرد.

▼ چراغ هشدار ایربگ



- در صورت سالم بودن چراغ هشدار سیستم ایربگ ، پس از قرارگیری سوئیچ موتور در وضعیت ON یا پس از روشن شدن موتور این چراغ روشن شده و پس از زمان کوتاهی خاموش می شود.
- در صورتی که چراغ هشدار ایربگ به صورت مداوم روشن بماند و یا با قرارگیری سوئیچ موتور در وضعیت ON اصلاً روشن نشود نشانه بروز عیب در سیستم می باشد. در صورت بروز هر کدام از موارد فوق با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید. زیرا سیستم ایربگ در حین تصادف عمل نمی نماید.

!**هشدار :**

از دستکاری ایربگ خودداری نموده و برای انجام عملیات سرویس و تعمیر همواره با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید :
دستکاری سیستم ایربگ یا انجام شخصی سرویس‌های ایربگ خطرناک می‌باشد، زیرا ممکن است که سیستم ایربگ بصورت ناگهانی فعال شده و عمل نمایند یا اینکه باعث غیرفعال شدن آنها شوید که نتیجه آن بروز صدمات جانی یا مرگ خواهد بود.

نگهداری

سیستم ایربگ نیازی به نگهداری دوره‌ای ندارد . اما در صورت بروز هر کدام از موارد زیر، خودرو را جهت بازدید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

- چراغ هشدار ایربگ روشن باقی بماند
- با قرارگیری سوئیچ موتور در وضعیت ON، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود.
- عمل کردن ایربگ

!**هشدار :**

در صورت صدمه دیدن اجزای سیستم ایربگ از روشن کردن خودرو اجتناب نمایید.

پس از هر تصادف که باعث منبسط شدن و فعال شدن ایربگ شود ، باید واحدهای ایربگ منبسط شده ، تعویض گرددند. فقط تعمیرکاران آموزش دیده نمایندگی‌های مجاز مزدا قادر به ارزیابی دقیق و بررسی دقیق سیستم می‌باشند. رانندگی کردن با از باز

کردن اجزای داخلی ایربگ خودداری نمایید :

باز کردن قطعاتی از قبیل صندلی جلو ، جلو داشبورد غربیلک فرمان ، که اجزای ایربگ را شامل می شوند، خطرناک می باشد. این قطعات ، اجزای مهمی از سیستم ایربگ را در بر می گیرند، و در حین باز کردن آنها ممکن است که ایربگ بصورت ناگهانی عمل نموده و باعث بروز صدمات جانی گردد. برای باز کردن این اجزا همواره خودرو را به نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

در هنگام فروش خودرو، مالک جدید خودرو را از مجهز بودن این خودرو به ایربگ مطلع نموده و به وی مطالعه این بخش از کتابچه راهنمای را توصیه نمایید.

!
هشدار :

پس از گذشت 10 سال از عمر خودرو، لازم است کیسه هوا راننده و سرنشین و کمربند پیش کشنه (در صورت وجود) تعویض گردند.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

واحد کنترل ABS بصورت پیوسته سرعت چرخها را اندازه گیری می نماید. در صورت قفل شدن یکی از چرخها، سیستم با آزاد کردن و ترمزگیری مجدد آن چرخ به صورت خودکار عمل می نماید.

در این حالت راننده لرژش خفیفی را از پدال ترمز حس می نماید و ممکن است که صدایی هم از سیستم ترمز شنیده شود. این مسئله در حین عملکرد سیستم ABS یک امر طبیعی می باشد. از رها کردن و فشردن مجدد پدال خودداری نموده و پدال ترمز را فشرده نگه دارید.

! هشدار :

سیستم ترمز ABS جایگزین رانندگی ایمن نمی باشد: ABS نمی تواند جبران رانندگی بی ملاحظه و غیرایمن، سرعت بسیار بالا و عدم حفظ فاصله ایمن نسبت به خودرو جلویی، رانندگی روی یخ و برف و کاهش اصطکاک ناشی از خیس بودن جاده را بنماید و در صورت عدم رعایت موارد ایمنی خطر بروز تصادف وجود دارد.

لامپ هشدار (ABS)



با قرارگیری سوئیچ موتور در حالت ON (باز) لامپ هشدار برای چند ثانیه روشن باقی میماند. در صورتیکه در حین رانندگی، لامپ هشدار ABS روشن شود، واحد کنترل ABS وجود یک عیب در سیستم را تشخیص داده است. در صورت بروز عیب، سیستم ترمز خودرو شما همانند یک خودرو فاقد ABS عمل مینماید. در چنین شرایطی با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

این امر ناشی از ضعیف بودن باتری میباشد و نشان دهنده عیب نمیباشد. باتری را شارژ نمایید.

▼ هشدار سیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز



در صورتیکه واحد کنترل سیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز، عملکرد غیرصحیح برخی از اجزاء را تشخیص دهد، لامپ هشدار ترمز و لامپ هشدار ABS را به صورت همزمان روشن می‌نماید. در این شرایط احتمالاً مشکل از سیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز می‌باشد.

! هشدار :

در صورت روشن شدن لامپهای هشدار ترمز و هشدار ABS از رانندگی پرهیز نمایید. در اولین فرصت ممکنه خودرو را جهت بازدید سیستم ترمز تا نمایندگی مجاز مزدا بکسل نمایید.

ادامه دادن رانندگی پس از روشن شدن همزمان لامپهای هشدار ترمز و هشدار ABS خطرناک می‌باشد.

در این شرایط ممکن است که در حین ترمز اضطراری چرخهای عقب خیلی زودتر از شرایط معمول قفل شوند.

سیستم ضد سرقت خودرو (immobilizer) :

با تجهیز خودرو به سیستم ایموبلایزر، خودرو تنها با استفاده از سوئیچی که در هنگام تحویل خودرو به مالک تحویل گردیده است، روشن خواهد شد.

توجه : کپی کردن تیغه کلید برای روشن شدن خودرو کافی نیست.
برای نگهداری و استفاده بهتر از خودرو خود به موارد زیر توجه کنید:

۱- با توجه به اینکه درون کلیدهای خودرو شما تراشه های الکترونیکی ظریفی جای داده شده اند که حافظه آنها حاوی اطلاعات کد کلید شما میباشد، حتی الامکان از قرار دادن سوئیچ خودرو در مکان هایی که دارای میدان های مغناطیسی و الکتریکی قوی هستند خودداری فرمایید.

۲- هنگام تحويل خودرو به همراه کلیدها کارتی به شکل زیر به مالک تحويل داده میشود.

وجود این کارت در موارد مربوطه به ازدیاد کلید و یا جایگزین کردن کلیدهای گمشده، تعویض یونیت الکترونیکی سیستم ضد سرقت خودرو(ایموبلایزر) و یا تعویض یونیت الکترونیکی کنترل موتور(ECU) میباشد، لذا در نگهداری این کارت همراه با اسناد خوردو دقت فرمایید.

شایان ذکر است که در صورت فقدان این کارت عملیات فوق امکان پذیر نبوده و باید تمامی سیستم تعویض شود.

۳- در موارد عملکرد و خطای سیستم ضد سرقت خودرو(ایموبلایزر) که از طریق لامپ نمایش خطای موتور قابل مشاهده میباشد.

توجه:

- در اثر ضربه شدید و یا افتادن ریموت ، احتمال شکستگی اجزای داخلی ریموت و عدم عملکرد سیستم ضدسرقت خودرو(ایموبلایزر) وجود دارد.
- هرگونه تعمیرات و یا تغییر بر روی سیستم ضدسرقت (جعبه الکترونیکی، سیم کشی و غیره) اکیدا ممنوع میباشد.

توجه:

این سیستم لحظاتی پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل نموده و بدینوسیله، از روشن شدن موتور توسط کسی که کلید اصلی را ندارد، جلوگیری میکند.

