

# کاربری ایزوله کامیونت ۶ تن





## کاربری ایزوله – کامیونت ۶ تن

| ارتفاع | عرض  | طول  | اندازه‌ها                   |
|--------|------|------|-----------------------------|
| ۲۳۰۰   | ۲۲۰۰ | ۵۰۰۰ | ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر) |
| ۲۱۱۰   | ۲۰۳۶ | ۴۹۰۰ | ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر) |
|        | ۲۱   |      | حجم (مترمکعب)               |

### مشخصات ساب فریم

- فریم از پروفیل و ساب فریم از ناودانی استاندارد، از جنس کربن استیل
- اتصال مجموعه فریم و ساب فریم توسط پیچ و مهره بر روی انواع کامیونت
- پوشش با رنگ پلی اورتان با ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

### مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده و رنگ کوره‌ای
- کف ساخته شده از ورق آجدار با جنس فولاد کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها) با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به دو درب عقب با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی یورتان با دانسیته  $2 \pm 40$  (کیلوگرم/مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق پانل‌های داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق پانل‌های خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر
- عایق پاشی کف اتاق جهت جلوگیری از پوسیدگی

### تجهیزات (طبق استاندارد بهمن)

- چراغ خطر حد عقب و جلو، چراغ داخل کابین
- سپر فلزی، جعبه ابزار، ضربه‌گیر لاستیکی با آرم بهمن
- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، گلگیر لاستیکی

### تجهیزات (قابل سفارش)

- بادگیر
- درب بغل در دو طرف با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)