

کاربری حمل خودرو گامیون ۶ تن





کاربری حمل خودرو - کامیون ۶ تن

مشخصات بهره‌برداری

کف متحرک	مجهز به سه عدد جک هیدرولیک (دو عدد جهت لیفت کفی و یک عدد جهت حرکت طولی)
وینچ	دارای وینچ هیدرولیک با قابلیت جابجایی وینچ در عرض کفی خودرو به میزان ۷۰ سانتی‌متر و بارگیری ۴ تن
پایه تعادل هیدرولیکی	دارای دو عدد پایه تعادل در انتهای شاسی
راهبری	توسط شیر فرمان پنج بلوکه ده حرکتی
رمپ	۲ عدد رمپ هیدرولیک

مشخصات شاسی

- شاسی ساخته شده از ورق با جنس کربن استیل به ضخامت ۸ میلی‌متر
- فریم ساخته شده از پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف ساخته شده از ورق با جنس کربن استیل به ضخامت ۴ میلی‌متر
- استفاده از پلیت ضد سایش بین ریل کفی و فریم شاسی
- تعبیه دو عدد قفل کن در انتهای فریم شاسی جهت قفل شدن کفی بر روی شاسی
- دارای سه لایه رنگ (زینک ۵۰ میکرون - میانی ۵۰ میکرون و پوشش رنگ پلی اورتان ۵۰ میکرون)

مشخصات سیستم هیدرولیک

- ظرفیت (لیتر بر دقیقه): ۵۰
- حجم مخزن هیدرولیک (لیتر): ۴۰
- کلیه متعلقات جک اروپایی متناسب با ظرفیت پمپ
- انتقال نیرو PTO مطابق با استاندارد خودرو
- مشخصات سیستم هیدرولیک، فشار طراحی ۲۵۰ بار تجهیزات، فشار کاری ۲۰۰ بار

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

- دو عدد گلگیر پلاستیکی
- ۲ عدد آرم بهمن جهت نصب روی رمپ
- دو عدد دنده پنج برای ثبت مکان خودرو بر روی عرشه

تجهیزات (قابل سفارش)

- چراغ گردان تکی و پروژکتور دید در شب